



Membrana Poliuretano

Edición Rubí – Pintura Impermeable

DESCRIPCIÓN

Pintura Impermeabilizante Antigoteras reforzada con Poliuretano en base agua. Ideal para impermeabilizar y reparar cubiertas, terrazas, azoteas, tejados, balcones o zonas con fisuras. Formulada para la prevención y solución a filtraciones y a humedades.

Pintura de alta calidad gracias a sus componentes con Poliuretano que protegen y renuevan todo tipo de cubiertas al ser resistente, flexible y durable. Con Promotor de adherencia incluido

PROPIEDADES Y VENTAJAS

- Elástico para aguantar dilataciones y contracciones del soporte
- Menor degradación al exterior que un Caucho.
- Alta Resistencia mecánica que asegura una mayor durabilidad
- Alta adherencia sobre soportes habituales de construcción
- Protege de los rayos UV
- Bajo olor, no infamable y fácil aplicación
- Vive sin oxígeno, en caso de nevadas o charcos.
- Pisable y Embaldosable
- Resistencia a la decoloración
- Secado rápido y tinteable
- Buena cubrición y nivelación



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dilución	Agua
Color	A elegir entre, transparente, blanco, negro, verde, rojo y gris (Con/Sin Fibra de vidrio)
Densidad	1,28 - 1,33 g/cm³
Viscosidad	6500 – 9000 mPa.s
Rendimiento	1-1.5 m²/litro
Tiempo de Secado	60-120 minutos (dependiendo de la temperatura y la humedad)
Repintado	12 horas.
Acabado	Semi Mate
Tintable	Totalmente Tinteable
PH:	7-9
Vida útil	2 años en condiciones adecuadas de almacenamiento
Almacenamiento:	Entre 5°C y 35°C

CONTACTO

<https://gorilla-colors-com>

LOCALIZACIÓN

Carretera a San Martín de la Vega. km 0,500 Pinto 28320

Membrana Poliuretano

Edición Rubí – Pintura Impermeable

PREPARACIÓN

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa y cualquier tipo de contaminante. En caso de superficies previamente pintadas, se deben eliminar las capas de pintura sueltas o descascaradas. Es necesario que la superficie tenga una mínima pendiente para garantizar desagüe y permitir la libre evacuación de agua. Se debe examinar el estado del soporte y si fuera preciso rellenar fisuras.

Importante no aplicar a temperaturas inferiores a 8° C. Tampoco si hay humedad relativa superior o igual al 70%. Ni previsión de lluvia en las próximas horas. El soporte debe estar poroso para garantizar el agarre. Para superficies de hierro y acero, además de una limpieza cuidadosa del soporte se ha de aplicar promotores de adherencia, tales como, imprimaciones antioxidantes. En superficies de metales no férricos, imprimir previamente con productos adecuados tales como: wash primer, imprimación fosfatante, etc. En superficies de madera: Limpiar y lijar si es preciso y preparación previa con Selladora.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agitar muy bien antes de usar.

Dilución, si es necesario, se puede diluir con agua hasta un máximo del 10-15% de su volumen.

Aplicación: La pintura se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola, diluyendo adecuadamente según herramienta y soporte.

Aplicar sobre una superficie limpia y seca una primera capa (aprox. 1,5 m²/l.)

Colocar velo o malla mientras la primera capa está fresca. Solapar los rollos un mínimo de 5 cm para evitar fisuras

Aplicar una segunda capa sobre la malla (aprox. 1,5 m²/l.)

Acabar con tercera y cuarta capa.

Espesor 1,0 mm. (consumo total: 4,5 l/m²)

GARANTÍA

Solicita tu certificado de garantía de 10 años. Este será válido si cumple con todas las pautas nombradas en esta ficha técnica y si se solicita la prescripción y seguimiento de obra.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua y buscar atención médica si es necesario.
- En caso de ingestión, buscar atención médica inmediatamente.
- Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir

GESTIÓN DE RESIDUOS

Cumpla con las normativas legales de su región. Contribuya a preservar el entorno natural, evite desechar residuos en el sistema de alcantarillado y en su lugar, colóquelos en el centro de reciclaje más conveniente. Estime la cantidad de producto requerida para prevenir excesos y gastos innecesarios. Almacene adecuadamente los excedentes para futuras aplicaciones. La reutilización de pintura constituye una manera altamente eficaz de reducir el impacto ambiental.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

AVISO LEGAL

El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en nuestra experiencia y conocimiento técnico.

Nuestras Fichas técnicas son conforme a nuestro saber técnico y práctico, pero no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto, de lo cual asume toda responsabilidad por su uso. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora.

No somos responsables en ningún caso de su manipulación/aplicación. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno.