



# GUÍA DE APLICACIÓN DE PINTURA PLÁSTICA GORILLA COLORS EDICIÓN DIAMANTE

---

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1 Descripción del producto

La Pintura Vinílica Gorilla Colors Edición Diamante es un recubrimiento premium al agua con acabado mate sedoso, desarrollado para ofrecer una decoración y protección excepcionales en paredes y techos de interiores y exteriores. Diseñada con una tecnología avanzada, esta pintura garantiza una cubrición superior, resistencia al desgaste, y un acabado ultra suave que es fácil de limpiar y mantener. Es ideal para superficies de yeso, cemento, pladur, y otras superficies porosas o semiexpuestas.

### 1.2 Garantía de calidad del producto

La Edición Diamante es fabricada bajo estrictos estándares de calidad. Cada lote se somete a pruebas rigurosas para asegurar un rendimiento uniforme y una experiencia de aplicación profesional.

### 1.3 Soporte técnico

El equipo técnico de Gorilla Colors está disponible para asesorarte en la selección del producto adecuado, responder a dudas técnicas y garantizar que obtengas los mejores resultados en cada proyecto. Puedes contactarnos en cualquier momento durante la preparación o aplicación.

---

## 2. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

### 2.1 Condición de la superficie antes del tratamiento

Es esencial que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa, moho o cualquier contaminante que pueda afectar la adherencia de la pintura. Para superficies nuevas de cemento o yeso, asegúrate de que estén completamente curadas (28 días de secado mínimo). Elimina pintura descascarada en superficies previamente pintadas.

### 2.2 Limpieza de la superficie

- Superficies contaminadas por moho: Usa una solución de agua con lejía (1:3), enjuaga bien y deja secar.
- Superficies grasas o sucias: Limpia con detergente neutro, enjuaga con agua limpia y deja secar completamente antes de aplicar la pintura.

### 2.3 Imprimación



Aplica una [imprimación Gorilla Premium Fix](#) en superficies muy porosas o degradadas. Esto evitará rechupados y mejorará la adherencia y el rendimiento de la pintura.

---

### **3. APLICACIÓN DE LA PINTURA**

#### **3.1 Almacenamiento de materiales**

Guarda la pintura en su envase original cerrado, en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y de temperaturas extremas (5°C a 35°C). La vida útil es de hasta 36 meses en condiciones adecuadas.

#### **3.2 Condiciones ambientales para la aplicación**

- Temperatura: 10°C a 35°C.
- Humedad relativa: Menos del 80%.
- Evita aplicar la pintura en superficies calientes o expuestas directamente al sol.

#### **3.3 Métodos de aplicación**

##### **A) Aplicación con brocha**

Ideal para detalles, esquinas o áreas pequeñas. Usa brochas de cerdas sintéticas de alta calidad. Diluye la pintura con un 5-10% de agua para la primera capa. Aplica en trazos largos y uniformes, usando una técnica cruzada para un acabado perfecto.

##### **B) Aplicación con rodillo**

El método más eficiente para grandes superficies. Usa rodillos de microfibra:

- Pelo corto (5-10 mm) para superficies lisas.
- Pelo medio (12-18 mm) para superficies texturizadas.

Carga el rodillo uniformemente y aplica en movimientos en forma de "M" o "W", repitiendo con trazos suaves para alisar.

##### **C) Aplicación con pulverizador airless**

Recomendado para proyectos de gran envergadura. Usa una boquilla de 0.017"-0.021" y diluye la pintura con un 5-10% de agua. Mantén el pulverizador a 30-40 cm de la superficie y realiza pasadas uniformes, solapando un 50% cada vez.

#### **3.4 Recomendaciones generales**

- Capas: Aplica 2-3 capas para una cobertura óptima. Deja secar 5-6 horas entre capas.
  - Secado: Al tacto en 30-60 minutos. Completo en 24 horas.
  - Grosor recomendado: 100-150 micras húmedas por capa (40-60 micras secas).
- 

### **4. CONTROL DE CALIDAD**

#### **4.1 Medición del espesor de la película**

Usa un medidor de espesor para garantizar que cada capa tenga entre 40-60 micras secas. Esto asegura resistencia y durabilidad.

#### **4.2 Revisión del acabado**

Verifica que no haya marcas de herramientas ni diferencias de tono. En caso de imperfecciones, lija suavemente y aplica una capa adicional.

---

### **5. MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO**

---



- Manipulación: Usa guantes y gafas para protegerte durante la aplicación.
  - Almacenamiento: Conserva los envases cerrados y en posición vertical, lejos de fuentes de calor o frío extremo.
- 

## **6. SISTEMA DE REPARACIÓN**

- Superficies dañadas: Lija las áreas afectadas, limpia y reaplica pintura hasta igualar el acabado.
  - Desgaste: Lija suavemente, limpia y aplica una capa de retoque.
- 

## **7. GESTIÓN DE RESIDUOS**

Gestiona los residuos de manera responsable. Lleva los sobrantes de pintura y envases a un punto de reciclaje autorizado. No los viertas en el sistema de alcantarillado.

---

Nota: Para resultados profesionales, sigue estas instrucciones al pie de la letra y consulta a nuestro equipo técnico en caso de dudas. La Edición Diamante está diseñada para quienes buscan lo mejor en decoración y durabilidad.