



Gorilla Colors

Esmalte Poliuretano Multisuperficies

Esmalte para múltiples soportes

DESCRIPCIÓN

Esmalte con Poliuretano multisuperficie de altas prestaciones, formulado para **decorar, renovar y proteger diferentes tipos de soportes** con un acabado uniforme y resistente. Indicado para aplicar sobre **madera, hierro, acero, aluminio, PVC, azulejos y superficies minerales**.

Ofrece **excelente adherencia, buena cubrición y un acabado duradero**, siendo especialmente adecuado para trabajos de renovación y decoración tanto en superficies nuevas como previamente pintadas.

PROPIEDADES Y VENTAJAS

- Gran blancura y buena Opacidad
- Acabado liso, suave y uniforme
- Con conservante anti moho
- Excelente adherencia multisuperficie
- Ayuda a proteger frente a la corrosión
- Excelente resistencia al blocking
- Secado rápido y bajo olor
- Fácil aplicación gracias a su rodilleabilidad y su efecto antisalpicao
- Resistencia a la decoloración
- Respetuoso con el medio ambiente
- Interior y exterior
- Buena resistencia a roces y manchas
- Propiedades Antipolvo
- Reforzado con poliuretano
- Apto para el pintado de radiadores domésticos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dilución	Agua
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco o Colores
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,15 - 1,3 g/cm ³
Viscosidad	1500 – 3500 mPa.s
Rendimiento	8-12 m ² /litro
Tiempo de Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	15-60 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	2 - 4 horas.
Acabado	Mate , Satinado o Brillante
Tintable	Totalmente Tintable
PH:	7-9
Vida útil	2 años en condiciones adecuadas de almacenamiento
Almacenamiento	Entre 5°C y 35°C
Certificado	Reacción al fuego (UNE-EN 13501-1): B-s1,d0 sobre sustrato A2-s1,d0

CONTACTO

<https://gorilla-colors-com>

LOCALIZACIÓN

Carretera a San Martín de la Vega. km 0,500 Pinto 28320

Esmalte Poliuretano Multisuperficies

Esmalte para múltiples soportes

PREPARACIÓN

La superficie debe estar limpia, seca, firme y libre de polvo, grasa, ceras, óxido y cualquier material mal adherido.

En superficies previamente pintadas, eliminar las zonas deterioradas y limpiar correctamente. Aunque el producto presenta elevada adherencia, un ligero lijado o matizado de las superficies lisas o brillantes mejora la adherencia y el acabado final.

Sobre superficies metálicas, eliminar el óxido suelto mediante lijado o medios mecánicos y desengrasar cuidadosamente.

En soportes difíciles, poco porosos o de adherencia comprometida, se aconseja aplicar previamente una imprimación compatible con el soporte y con el esmalte. En superficies desconocidas se recomienda realizar una prueba previa de adherencia.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agitar muy bien antes de usar.

El producto se suministra listo al uso para aplicación con brocha y rodillo. Aplicar en capas uniformes evitando excesos de producto y repasos una vez iniciado el secado.


Para aplicación con pistola o en condiciones de elevada temperatura ambiental, puede diluirse con **agua destilada entre un 3 y un 5 %**, hasta alcanzar la viscosidad adecuada de aplicación. **No superar una dilución del 7 %**, ya que podría reducir el poder cubriente y afectar a la nivelación, brillo y prestaciones finales del esmalte.

Se recomienda la aplicación de **dos a tres manos**, respetando el tiempo de repintado indicado. Para conseguir acabados especialmente finos, utilizar herramientas adecuadas para esmaltes al agua.


Según el soporte:

- **Madera:** lijar en el sentido de la veta, eliminar completamente el polvo y tratar previamente nudos, resinas o taninos cuando sea necesario.
- **Hierro y acero:** eliminar óxido y contaminación superficial y desengrasar. En ambientes exigentes o superficies con corrosión importante, utilizar previamente una imprimación anticorrosiva adecuada.
- **Galvanizado, aluminio y otros metales no férreos:** limpiar y desengrasar cuidadosamente. Se recomienda un ligero matizado y

COLORES



Blanco



Sistema
Tintométrico

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua y buscar atención médica si es necesario.
- En caso de ingestión, buscar atención médica inmediatamente.
- Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir

GESTIÓN DE RESIDUOS

Cumpla con las normativas legales de su región. Contribuya a preservar el entorno natural, evite desechar residuos en el sistema de alcantarillado y en su lugar, colóquelos en el centro de reciclaje más conveniente. Estime la cantidad de producto requerida para prevenir excesos y gastos innecesarios. Almacene adecuadamente los excedentes para futuras aplicaciones. La reutilización de pintura constituye una manera altamente eficaz de reducir el impacto ambiental.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

AVISO LEGAL

El asesoramiento técnico de aplicación ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en nuestra propia experiencia y conocimiento técnico.

Nuestras Fichas técnicas son conforme a nuestro saber técnico y práctico, pero no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto, de lo cual asume toda responsabilidad por su uso. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora.

No somos responsables en ningún caso de su manipulación/aplicación. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno.