Gorilla Colors

Imprimación PU Multisuperficies

Imprimación al agua para superficies difíciles



DESCRIPCIÓN

Imprimación multiadherente al agua formulada para favorecer el anclaje de pinturas de acabado sobre superficies difíciles, lisas o de baja absorción.

Su formulación reforzada con poliuretano proporciona una excelente adherencia y crea una capa de unión uniforme entre el soporte y el sistema de acabado.

Indicada para superficies como hierro, acero, aluminio, galvanizado, PVC, azulejos, cerámica, madera, etc..

PROPIEDADES Y VENTAJAS

- Excelente adherencia multisuperficie
- Especial para superficies lisas y poco porosas
- Reforzada con poliuretano
- Excelente adherencia multisuperficie
- Ayuda a proteger frente a la corrosión
- Reforzada con poliuretano
- Secado rápido y bajo olor
- Excelente puente de unión entre soporte y acabado
- Resistencia a la decoloración
- Respetuoso con el medio ambiente
- Interior y exterior
- Repintable con esmaltes y pinturas compatibles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dilución	Agua
Color *(UNE EN ISO 11664-4)*	Blanco y Gris
Densidad *(UNE EN ISO 2811-1)*	1,15 - 1,3 g/cm³
Viscosidad	1500 – 3500 mPa.s
Rendimiento	8-12 m²/litro
Tiempo de Secado ***a 23°C 60 % HR*** *(UNE 48301)*	15-60 minutos
Repintado ***a 23°C 60% HR*** *(UNE 48283)*	2 - 4 horas.
Acabado	Mate
Tintable	Totalmente Tintable
PH:	7-9
Vida útil	2 años en condiciones adecuadas de almacenamiento
Almacenamiento	Entre 5°C y 35°C
Certificado	Reacción al fuego (UNE-EN 13501-1): B-s1,d0 sobre sustrato A2-s1,d0

CONTACTO
https://gorilla-colors-com

LOCALIZACIÓN
Carretera a San Martín de la Vega. km 0,500 Pinto 28320

Imprimación PU Multisuperficies

Imprimación al agua para superficies difíciles

PREPARACIÓN

La superficie debe estar firme, limpia, seca y libre de polvo, grasa, ceras, siliconas, óxido y cualquier contaminante que pueda perjudicar la adherencia.
En superficies previamente pintadas, comprobar la correcta adherencia de la pintura existente y eliminar las zonas deterioradas o mal adheridas.
Las superficies muy lisas o brillantes deben matizarse ligeramente mediante lijado para favorecer el anclaje. Eliminar completamente el polvo generado antes de aplicar.
Hierro y acero: eliminar el óxido y desengrasar cuidadosamente.
Galvanizado y aluminio: limpiar y desengrasar en profundidad, eliminando aceites, suciedad y productos de pasivación superficial.
PVC y plásticos compatibles: limpiar y desengrasar. Se recomienda realizar previamente una prueba de adherencia.
Azulejos y cerámica: eliminar totalmente restos de grasa, jabón, cal y otros contaminantes antes de imprimar.
En superficies desconocidas o especialmente difíciles, realizar siempre una prueba previa de adherencia.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Homogeneizar muy bien el producto antes de usar.

Aplicar una capa fina y uniforme con brocha, rodillo o pistola, evitando acumulaciones y espesores excesivos.

El producto se suministra listo al uso para aplicación con brocha y rodillo. Para aplicación a pistola, ajustar la viscosidad únicamente cuando sea necesario mediante una pequeña adición de agua.
Dejar secar completamente antes de aplicar la pintura de acabado y respetar el tiempo de repintado indicado.

Generalmente es suficiente **una mano uniforme de imprimación**. En soportes especialmente difíciles, irregulares o con absorción desigual podrá ser necesaria una segunda aplicación.
Una vez seca, recubrir con el sistema de acabado adecuado. No utilizar como acabado final.

COLORES

Blanco

Gris

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua y buscar atención médica si es necesario.
- En caso de ingestión, buscar atención médica inmediatamente.
- Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir

GESTIÓN DE RESIDUOS

Cumpla con las normativas legales de su región. Contribuya a preservar el entorno natural, evite desechar residuos en el sistema de alcantarillado y en su lugar, colóquelos en el centro de reciclaje más conveniente. Estime la cantidad de producto requerida para prevenir excesos y gastos innecesarios. Almacene adecuadamente los excedentes para futuras aplicaciones. La reutilización de pintura constituye una manera altamente eficaz de reducir el impacto ambiental.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

AVISO LEGAL

El asesoramiento técnico de aplicación ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en nuestra propia experiencia y conocimiento técnico.
Nuestras Fichas técnicas son conforme a nuestro saber técnico y práctico, pero no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto, de lo cual asume toda responsabilidad por su uso. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora.
No somos responsables en ningún caso de su manipulación/aplicación. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno.

CONTACTO
https://gorilla-colors-com

LOCALIZACIÓN
Carretera a San Martín de la Vega. km 0,500 Pinto 28320