



Gorilla Colors

Quitamanchas Barrera Total

Pintura bloqueadora de manchas

DESCRIPCIÓN

Pintura bloqueadora de manchas al agua, de alta cubrición, formulada para **aislar manchas difíciles y evitar su reaparición** a través de la pintura de acabado.

Indicada para bloquear **humedad seca, hollín, nicotina, taninos, cercos amarillentos y suciedad persistente** en paredes, techos y madera.

Su formulación al agua ofrece **bajo olor, fácil aplicación y un excelente efecto barrera**, dejando el soporte preparado para su posterior repintado.

PROPIEDADES Y VENTAJAS

- **Alto poder bloqueador de manchas**
- Evita la migración de manchas hacia el acabado
- Alta cubrición y efecto barrera
- Acabado liso, suave y uniforme, **Se puede dejar de Acabado**
- Con conservante antimoho
- Transpirable. Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte
- Buena resistencia al frote húmedo
- Bloquea nicotina, hollín, taninos y humedad seca
- Secado rápido y bajo olor
- Ideal para cercos y manchas persistentes
- Formulación al agua y bajo olor
- Respetuoso con el medio ambiente
- Hidrófugo, reduce la penetración de agua
- Apto para paredes, techos y madera



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dilución	Agua
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,3 - 1,6 g/cm ³
Viscosidad (UNE- EN ISO 3219)	4000 – 7000 mPa.s
Rendimiento	8–12 m ² /L por mano
Tiempo de Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20-60 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	1 - 3 horas.
Acabado	Mate
pH:	7 a 9
Vida útil	2 años en condiciones adecuadas de almacenamiento
Almacenamiento	Entre 5°C y 35°C

CONTACTO

<https://gorilla-colors-com>

LOCALIZACIÓN

Carretera a San Martín de la Vega. km 0,500 Pinto 28320

Quitamanchas Barrera Total

Pintura bloqueadora de manchas

PREPARACIÓN

La superficie debe estar seca, limpia, firme y libre de polvo, grasa o restos mal adheridos.

Eliminar las partes sueltas o deterioradas antes de aplicar el producto. En manchas producidas por humedad, solucionar previamente el origen y dejar secar completamente el soporte.

No aplicar sobre humedad activa, filtraciones o condensación permanente. Para lograr una buena consolidación del soporte, o cuando se aplique sobre capas de pintura al temple, cola o cal, así como en superficies de las cuales estas capas se hayan retirado previamente, se sugiere emplear una capa inicial de nuestro [fijador Premium Fix](#).

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agitar muy bien antes de usar.

Dilución: El producto puede aplicarse al uso o diluirse con agua entre un 5 % y un 10 %, dependiendo de la absorción del soporte y de las condiciones de aplicación.

Aplicación: Extender el producto de forma uniforme, asegurando una cobertura completa de la mancha. Aplicar una, dos o tres manos en función de la intensidad y naturaleza de la mancha, dejando secar correctamente entre capas.

En manchas especialmente persistentes, comprobar que la mancha ha quedado completamente bloqueada antes de aplicar la pintura de acabado.

Una vez seco, puede repintarse con la pintura decorativa correspondiente. No aplicar sobre superficies húmedas, filtraciones activas o soportes con condensación permanente.

PRESTACIONES Y CERTIFICACIONES

- **Resistencia al frote húmedo:** Clase 2 – Muy Lavable (UNE-EN ISO 11998 / UNE-EN 13300) “Resiste el frote diario y se limpia fácilmente, alargando la vida útil de la pintura.”
- **Poder cubriente:** Clase 2 (98 %) (UNE-EN ISO 6504-3 / UNE-EN 13300) “Alta opacidad: cubre la superficie con menos capas, ahorrando tiempo y pintura.”
- **Permeabilidad al vapor de agua:** Clase II – (UNE-EN ISO 7783 / UNE-EN 13300) “La pared respira evitando condensaciones y desconchados.”
- **Absorción de agua líquida (hidrofugación):** Clase W2 (UNE-EN 1062-3) “Protege frente a la lluvia, evitando que el agua penetre.”
- **Reacción al fuego:** Clasificación B-s1,d0 (UNE-EN 13501-1) “Aporta seguridad en caso de incendio, cumpliendo normativa para espacios públicos.”

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua y buscar atención médica si es necesario.
- En caso de ingestión, buscar atención médica inmediatamente.
- Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir

GESTIÓN DE RESIDUOS

Cumpla con las normativas legales de su región. Contribuya a preservar el entorno natural, evite desechar residuos en el sistema de alcantarillado y en su lugar, colóquelos en el centro de reciclaje más conveniente. Estime la cantidad de producto requerida para prevenir excesos y gastos innecesarios. Almacene adecuadamente los excedentes para futuras aplicaciones. La reutilización de pintura constituye una manera altamente eficaz de reducir el impacto ambiental.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

AVISO LEGAL

El asesoramiento técnico de aplicación ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en nuestra propia experiencia y conocimiento técnico.

Nuestras Fichas técnicas son conforme a nuestro saber técnico y práctico, pero no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto, de lo cual asume toda responsabilidad por su uso. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora.

No somos responsables en ningún caso de su manipulación/aplicación. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno.